

Veroclean

Décapant express

- ▲ Produit très performant pour l'élimination de polymères
- ▲ Pour l'élimination de protections difficiles ou impossibles à éliminer auparavant
- ▲ Dissolution rapide des protections polymères
- ▲ Temps d'action court



Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistants à l'eau, sensibles ou résistants à l'alcalinité, comme PVC, linoléum, caoutchouc, pierre naturelle ou reconstituée.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

Décapage (élimination de polymères) :

1-3 L pour 8 L d'eau froide.

Répartir la solution sur le sol, laisser agir brièvement. Brosser. Aspirer la solution souillée, rincer abondamment à l'eau.

Consommation : 27,8-68,2 ml/m².



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, savon < 5 %, solvants hydrosolubles, colorants, parfums.

pH produit concentré : env. 9,5

pH solution prête à l'emploi : env. 9

Marquage

Marquage (produit concentré) : SHG07, Attention. H302 Nocif en cas d'ingestion. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient : Butoxyethanol (INCI)

Référence

j150705

Unité de conditionnement (UC)

Carton de 2 bidons de 5 L

Nombre UC par palette

56