

# Kiehl-Wax-Ex

## Wachsentferner

- ▲ Enthält ausschließlich entaromatisierte, geruchsarme Lösungsmittel
- ▲ Verhindert das Aufquellen wasserempfindlicher Böden
- ▲ Produkt ist nicht wassermischbar
- ▲ Produkt nicht in das Abwasser gelangen lassen



### Anwendungsbereich

Zur Entfernung von Lösungsmittelwachs, Teer, Öl, Bitumen und Absatzstrichen. Nur auf lösungsmittelbeständigen Untergründen anwenden, wie z. B. Holz, Kork und Tonziegel (Cotto).

### Anwendung

Die Boden- und Produkttemperatur muss zwischen 15 °C und 25 °C liegen. Räume während und nach der Verarbeitung gut durchlüften.

### Wachsentfernung:

Produkt unverdünnt auf ca. 5 m<sup>2</sup> Bodenfläche verteilen. Fläche von Hand oder mit einer Einscheibenmaschine bearbeiten. Den gelösten Schmutz mit Putzwolle oder anderen saugfähigen Materialien aufnehmen. Nicht mit Wasserauger aufsaugen. Danach die nächsten 5m<sup>2</sup> Bodenfläche in gleicher Weise bearbeiten. Verbrauch: 150,0–200,0 ml/m<sup>2</sup>.

### Spray-Cleanern (Entfernung von Absatzstrichen):

Produkt unverdünnt mit einer Einscheibenmaschine verarbeiten.



### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Nicht rauchen!

### Produktzusammensetzung

Wasserunlösliche Lösungsmittel.

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS08, Gefahr. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)