

# Dopomat SNF

## Détergent industriel

- ▲ Détergent industriel alcalin
- ▲ Élimine instantanément les salissures huileuses et grasses dans les halles de montage ou ateliers de l'industrie automobile ou du métal
- ▲ Exempt de phosphates, chlore, séquestrants et silicone
- ▲ Très peu moussant, par conséquent la formation de mousse est réduite même en concentration élevée
- ▲ Très bon comportement de séparation dans les eaux usées
- ▲ Convient pour les séparateurs d'hydrocarbures selon ÖNORM B 5105, section 7.2
- ▲ Très bon pouvoir mouillant



### Domaine d'application

Pour surfaces résistant à l'eau et à l'alcalinité dans le domaine industriel. Idéal pour le nettoyage du béton, de chapes en ciment et plaques d'asphalte. Ne pas utiliser sur des revêtements de sol protégés.

### Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

#### Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

Selon le degré d'encrassement, 100–200 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 1,0–2,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Nettoyage courant (lavage manuel) :

100–200 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 0,3–0,6 ml/m<sup>2</sup>.

#### Nettoyage intensif (lavage mécanisé) :

200–500 ml pour 10 L d'eau froide.

Répartir la solution de nettoyage sur le sol, brosser, aspirer la solution souillée, rincer abondamment à l'eau claire.

Consommation : 2,4–5,7 ml/m<sup>2</sup>.



### Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5–15 %, savon < 5 %, polycarboxylates < 5 %, solvants hydrosolubles, parfums.

pH produit concentré : env. 11,5

pH solution prête à l'emploi : env. 10

### Marquage

Marquage (produit concentré) : SHG07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j050410	Bidon de 10 L	60
j050472	Fût de 200 L	2