

Gommasol

Dissolvant de traces de caoutchouc

- ▲ Nettoyant spécifique contenant des solvants pour l'élimination des traces ou résidus de caoutchouc sur les revêtements industriels
- ▲ Pouvoir nettoyant élevé
- ▲ Faible odeur
- ▲ Facile à utiliser



Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistant aux solvants. Ne convient pas pour les surfaces sensibles aux solvants comme par ex. les sols en asphalte ou bitume ainsi que les surfaces en plastique (par ex. PVC).

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Les surfaces et objets attenants doivent être protégés.

Élimination de traces de caoutchouc :

Verser le produit (pur ou dilué de 1:1 à 1:2 avec de l'eau) dans un pulvérisateur adapté équipé d'une buse mousse et le répartir. Laisser agir env. 10 minutes. En cas d'encrassement normal ou lors d'une application ponctuelle, la solution souillée peut être éliminée dans le cadre du nettoyage courant par lavage mécanisé avec une autolaveuse et une solution de Dopomat-forte à 1 %.

Remise en état (lavage mécanisé) :

En cas de très fort encrassement ou pour une application sur une grande surface, bien brosser le revêtement de sol avec la monobrosse et le disque vert après avoir vaporisé le produit. Aspirer ensuite la solution souillée. Éliminer les résidus de produit avec une solution de Dopomat-forte à 1 %.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5-15 %, solvants hydrosolubles, additifs.
pH produit concentré : env. 6

pH solution prête à l'emploi : env. 7

Marquage

Marquage (produit concentré) : SHG07, Attention. H302+H312+H332 Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient : Butoxyethanol (INCI)

Référence

j050715

Unité de conditionnement (UC)

Carton de 1 bidon de 5 L

Nombre UC par palette

60